

MEMBRAN ASTARI

ANYONİK BİTÜM EMÜLSİYONU

TANIMI :

Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır bir astar malzemesidir.
Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

MEMBRAN ASTARI, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ESASI	: Bitüm
İNCELTİCİ	: Su
RENK	: Ambalajında iken koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah
KIVAM	: Akışkan
YOĞUNLUK	: 1,02 kg/dm ³
YUMUŞAMA SICAKLIĞI	: +70°C
UYGUN UYGULAMA SICAKLIĞI	: +5°C ila +35°C arası
KATI MADDE ORANI	: %18
pH	: 9
KURUMA SÜRESİ	:DOKUNMA :1 Saat TAM KURUMA :5-6 Saat TEST :8 Gün

AVANTAJLARI :

Çok ekonomiktir.
Kullanıma hazırdır.
Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
Karışımında su bulunduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar.
Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.
Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve gevşek parçalar kazınmalıdır.
Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.
Büyük gözenek ve çatlaklar Tamir Harcı ile doldurulmalıdır.

UYGULAMA:

MEMBRAN ASTARI soğuk uygulamalıdır.
MEMBRAN ASTARI uygulamaya hazırdır, homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp bitüm fırçası veya tabanca ile uygulanır.
Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur.
Yağışlı havalarda veya +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ :

Kullanılan aletler, kullanımdan hemen sonra sabunlu su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi solventler ile temizlenebilir.

SARFIYAT :

250 g/m²

AMBALAJ :

Net 16 kg Metal Kutu

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Membran Astarı ambalajında iken dondan korunmalıdır.
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin olarak depolandığında raf ömrü asgari 12 aydır.

UYARILAR :

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34100 İstanbul
Tel.: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380
www.emulzer.com.tr

MEMBRAN ASTARI ambalajında iken dondan korunmalıdır.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.(S2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.