

EMÜLZER KÖŞE BANDI

TANIMI:

Emülzer Köşe Bandı, pahların, çatlakların ve bina derzlerinin yalıtımında kullanılan kompozit yalıtım bandıdır. Aderans artırıcı olarak kullanılan iki kat geotekstil kaplama arasında su geçirimsiz tabaka olarak PVC bulunmaktadır.

KULLANIM ALANLARI:

Zemin ve duvar birleşim bölgelerinin izolasyonunda
Köşe ve pah yalıtımında

TEKNİK ÖZELLİKLER:

	TEST METODU	DEĞER
AĞIRLIK		189 g/m ²
EN YÜKSEK ÇEKME KUVVETİ (UZUNLUĞUNA)	EDANA 20.2.89	135 N/50 mm
EN YÜKSEK ÇEKME KUVVETİ (ENİNE)	EDANA 20.2.89	93 N/50 mm
KOPMADA UZAMA (UZUNLUĞUNA)	EDANA 20.2.89	210
KOPMADA UZAMA (ENİNE)	EDANA 20.2.89	230
SU GEÇİRGENLİĞİ	DIN-EN 20811 >0,5 BAR	7000
YAPIŞMANIN ÇEKME DAYANIMI	(N/25mm)	7,0
YANMAYA KARŞI SINIFLANDIRMA	DIN EN 4102	B2

AVANTAJLARI:

İnce ve yumuşaktır. Özellikle seramik uygulamalarında köşelerde pot oluşturmaz.
Yüksek yırtılma mukavemeti vardır.
Su geçirimsizdir.
Tekstil yüzeyi sayesinde yalıtım malzemelerine mükemmel aderans sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yüzeydeki düzensizlikler giderilmelidir.
Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küp malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
Sert bir süpürge veya tel fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra, yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizleme aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.

UYGULAMA:

Yalıtım için kullanılacak ürün (Permo Chim Duo, Beyazcoat, Purready, vs.) zemine uygulanır. Ürün henüz kurumadan EMÜLZER KÖŞE BANDI üstüne bastırılır ve kuruması beklenir.
Kuruduktan sonra üstü yalıtım malzemesi ile tamamen kaplanır.
Rulo bitiminde üstüste 20cm bindirme yapılır.

AMBALAJ:

Genişlik: 23,5 cm
Uzunluk: 50 m /rulo

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Raf ömrü sınırsızdır. Rulolar dik depolanmalıdır.

UYARILAR:

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.