

PÜTÜR

OTO TABAN ALTI KORUYUCU

TANIMI:

Emülzer Pütür otoların ve diğer taşıtların tabanlarına uygulanan, natürel yağlarla modifiye edilmiş polyester esaslı, hızlı kuruyan ve kuruduktan sonra son derece esnek koruyucu bir kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI:

- Korozyonu önleme
- Araç tabanlarının darbelere ve taş çarpmalarına karşı korunması
- Ses izolasyonu için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renkler	: Siyah, Gri, Beyaz
Katı madde oranı	: %67–69
Yoğunluk	: 1,44 kg/dm ³
Kuruma süresi(20°C)	: Film Kalınlığına Bağlı Olarak 60–90 Dakika

AVANTAJLARI:

Yüksek katı madde oranı ve yüksek akma limiti sayesinde dik yüzeylerde dahi kalın katlar halinde uygulanabilir.

Emülzer Pütür ile otoların alt taban kaplamalarının orijinal görünümü elde edilebilir. Uygulamadan hemen sonra henüz yaşken üzerine boya uygulanabilir. Kusma yapmaz.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Emülzer Pütür uygulanacak yüzey yağdan arındırılmalı, temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

UYGULAMA:

Uygulamadan önce kutu 2–3 dakika kuvvetlice çalkalanmalıdır.

Ürün özel ambalajında özel tabancası ile uygulanmaya hazır viskozitede sunulmaktadır. Özel tabancası ile 2,5–4,5 bar basınç ile uygulanır.

Nihai görünüm çeşitli uygulama şekilleri ile aşağıdaki şekilde geniş bir aralıkta değiştirilebilir:

İRİ DESEN : Düşük basınç/ yüksek viskozite/yüzeye uzaktan uygulama

İNCE DESEN : Yüksek basınç/düşük viskozite/yüzeye yakın uygulama

daha ince desen istendiğinde kaliteli bir selülozik tiner ile hacimce %5–15 oranlarında inceltilebilir.

Yüksek film kalınlıklarının daha iyi bir ses izolasyonu sağladığı unutulmamalıdır.

ALET TEMİZLİĞİ:

Uygun bir selülozik tiner kullanılmalıdır.

SARFIYAT:

Yaklaşık 1kg/m²

AMBALAJ:

1 kg Özel Kapaklı Metal Kutu

BARKOD NO: 8697416530997

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

20°C'de en az 12 ay

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vs.) Kullanılmaz (S 16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38–23)

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.(S24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Tel.: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380

www.emulzer.com.tr